



FRIONETT® POWER ULTRA



ОПИСАНИЕ

Frionett® Power Ultra – мощное универсальное чистящее средство, подходит для любых гладких поверхностей, имеет легкий приятный запах.

Данный продукт является щелочным и предназначен для профессиональной чистки холодильного оборудования и кондиционеров: обменников (испарителей, конденсаторов), вентиляторов...

Чистка производится без разборки оборудования. Промойте по истечении 5 минут после контакта.

Моющий и удаляющий жир, продукт позволяет избавиться от пыли, жира и других загрязнений, а также улучшает процесс термической передачи обменников и восстанавливает их рабочие характеристики.

Продукт существует в 2 вариантах:

Frionett® Power Ultra : концентрированный продукт, который необходимо разбавлять.

Frionett® Power Ultra RTU : продукт, готовый к применению.

СВОЙСТВА

	Frionett® Power Ultra	Frionett® Power Ultra RTU
Внешний вид	Жидкость темно-желтого цвета	Жидкость светло-желтого цвета
Плотность при 20 ° С (кг / дм ³)	1.070	1.015
Концентрированный pH	12	11.2
Разбавление	В пропорции 1:5 (продукт/вода)	Не разбавлять
Растворимость в воде	Растворим в любых пропорциях	
Смачивание от 1%	15 секунд	
Обезжиривающая мощность (с момента контакта с поверхностью)	от 8 до 120 секунд	



FRIONETT® POWER

climalife®

FRIONETT® POWER ULTRA



ПРИМЕНЕНИЕ

Frionett® Power 5 L используется растворенным в воде, в пропорции единица продукта к 5 единицам воды. После растворения, продукт нужно нанести или распылить непосредственно на обрабатываемую поверхность или на влажную салфетку. Оставить на 5 минут и затем промыть водой. Повторить операцию, если необходимо.

Упаковка: баллон 5 литров.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать в проветриваемых зонах.
Используйте средства индивидуальной защиты.
Ознакомьтесь с информацией по безопасности.

FRIONETT® POWER ULTRA RTU



ПРИМЕНЕНИЕ

Frionett® Power RTU готов к использованию. Распылить на обрабатываемую поверхность таким образом, чтобы она была полностью покрыта. Оставить на 5 минут и затем промыть водой. Повторить операцию, если необходимо.

Упаковка: распылитель со спусковым клапаном 750 мл.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать в проветриваемых зонах.
Используйте средства индивидуальной защиты.
Ознакомьтесь с информацией по безопасности.

Данные продукты находятся в водном растворе. Электрические части установки, пропускающие воду, должны быть защищены и выключены.

Сведения, содержащиеся в данной карточке на продукцию, представляют собой результаты наших исследований и нашего опыта. Они приводятся добросовестным образом, однако ни в коем случае не могут являться гарантией с нашей стороны, как и налагать на нас ответственность, особенно в случае, затрагивающем права третьих лиц, как и в случае несоблюдения пользователями нашей продукции касающихся ее норм и правил.

Для получения дополнительной информации, посетите наш сайт:
http://www.climalife.dehon.com/contact_us